

## SZN

1.5mmピッチ

[タイプ]  
基板直付  
圧着ボードイン

[定格電流]  
0.7A(AWG#26使用時)

[定格電圧]  
50V



基板実装高さ4.25mm、厚さ2.4mmの低背・薄型設計のコネクタです。


## SAN

2mmピッチ

[タイプ]  
基板直付  
圧着ボードイン

[定格電流]  
2A(AWG#24使用時)

[定格電圧]  
250V



基板上的実装密度を高め、作業の合理化とトータルコストの低減を実現する多極ボードインコネクタです。


## SGN

2mmピッチ

[タイプ]  
圧着ボードイン  
基板直付

[定格電流]  
2A(AWG#24使用時)

[定格電圧]  
250V



ピッチ2.0mm、実装高さ4.0mm、幅2.9mm。基板上的実装密度を高め作業の合理化とトータルコストの低減化を実現する多極ボードインコネクタです。カーステレオ、音響機器、STBなど薄型機器内部の配線にご利用いただけます。


## SJN

2mmピッチ

[タイプ]  
圧着ボードイン  
基板直付

[定格電流]  
3A(AWG#22使用時)

[定格電圧]  
250V



ピッチ2.0mm、実装高さ2.8mm、厚さ4.9mmの低背小型設計、圧着・サイド型基板直付けタイプのコネクタです。


## SBN

2.5mmピッチ

[タイプ]  
基板直付  
圧着ボードイン

[定格電流]  
2A(AWG#24使用時)

[定格電圧]  
250V



基板上的実装密度を高め、作業の合理化とトータルコストの低減を実現する多極ボードインコネクタです。


## SCN

2.5mmピッチ

[タイプ]  
圧着ボードイン  
基板直付

[定格電流]  
3A(AWG#22使用時)

[定格電圧]  
250V



基板上的実装密度を高め、作業の合理化とトータルコストの低減を実現する多極ボードインコネクタです。

## SDN

3.96mmピッチ

[タイプ]  
圧着ボードイン  
基板直付

[定格電流]  
7A(AWG#18使用時)

[定格電圧]  
250V



信号回路から電源回路まで広範囲な接続が可能な大容量、低背薄型ボードインコネクタです。

## SIN

[タイプ]  
圧着ボードイン単極  
基板直付

[定格電流]  
適用電線に基づく



AWG#30 #10の広範囲なサイズの電線が適用できる多様な単極ボードインコネクタ群です。