

JKGN

0.35mmピッチ

[タイプ]
ボックス型平行接続
省スペース

[定格電流]
0.5A

[定格電圧]
30V



0.35mmピッチ、嵌合高さ1.0mm、製品幅2.88mmの基板対基板(FPC)接続用コネクタ


JAK

0.4mmピッチ

[タイプ]
ロック付垂直接続
嵌合

[定格電流]
0.3A

[定格電圧]
30V



0.4mmピッチ、基板間距離0.8mm、製品幅2.0mmの基板対基板接続用省スペースタイプ。


JMC

0.5mmピッチ

[タイプ]
小型省スペースボックス型平
行・垂直接続

[定格電流]
0.5A

[定格電圧]
50V



0.5mmピッチ、SMT仕様の小型・省スペースな基板対基板接続用コネクタです。プラグには高さが豊富なトップ型に加えてサイド型を、リセプタクルには固定タイプとずれ吸収タイプをそれぞれラインアップしており、多彩な接続バリエーションが提供可能です。

JMD

0.5mmピッチ

[タイプ]
ボックス型平行・垂直接続

[定格電流]
0.5A

[定格電圧]
50V



SMT対応、0.5mmピッチ、水平接続タイプ及び垂直接続タイプをラインアップさせた基板対基板用コネクタです。


JU

0.6mmピッチ

[タイプ]
ボックス型水平・平行・垂直
接続

[定格電流]
0.5A

[定格電圧]
50V



多極に対応した基板対基板接続用コネクタです。嵌合部は飛散フラックスに強いボックス形状を採用、嵌合窓口に誤嵌合防止のリブを設置、嵌合ストロークを長く取ることにより、安定した嵌合・接触性能を実現しました。


JUX

0.6mmピッチ

[タイプ]
ボックス型小型平行・垂直接
続

[定格電流]
0.5A

[定格電圧]
50V



0.6mmピッチ二列構造を採用した小型で高密度実装用の基板対基板接続用コネクタです。

HTB

0.635mmピッチ

[タイプ]

ずれ吸収型垂直接続
ずれ吸収型水平接続

[定格電流]

0.5A

[定格電圧]

50V



SMT対応、0.635mmピッチ、平行接続タイプ及び垂直接続タイプをラインナップさせた、基板対基板用コネクタです。

RHM

1mmピッチ

[タイプ]

ボックス型平行接続

[定格電流]

0.5A

[定格電圧]

50V



プラグの上段及び下段を組み合わせることで、省スペース化を実現しました。また、上段及び下段単体でも使用可能であることから、柔軟な対応を可能にしたコネクタです。

JE

1.25mmピッチ

[タイプ]

ボックス型垂直接続

[定格電流]

1.0A

[定格電圧]

50V



嵌合部が1.25mmピッチ、一列構造の高さ6.8mm、厚さ4.4mmの基板対基板接続用コネクタです。高接触圧、両面接触のフォーク型コンタクトとハウジングロック構造により安定した接続信頼性を発揮します。

JED

1.25mmピッチ

[タイプ]


ボックス型ダブルロー平行・垂直接続

[定格電流]

1.0A

[定格電圧]

50V



1.25mmピッチ二列構造を採用した基板対基板接続用コネクタです。実装高さ7.0mm(トップ型)、厚さ4.6mmの小型設計。高接触圧両面接触の接続部と確実なロック構造により安定した接続信頼性を発揮します。

JET

1.25mmピッチ

[タイプ]


ロック付垂直接続千鳥

[定格電流]

1.0A

[定格電圧]

50V



自立型基板対基板用のコネクタで補強ピンにより回路用ピンの折れを防止できる構造になっています。

JXV

1.27mmピッチ

[タイプ]

ボックス型水平・平行・垂直
接続
角型高密度SMT

[定格電流]

1.0A

[定格電圧]

50V



機器内の基板相互をフラットに水平接続可能な基板対基板接続用コネクタです。高密度な1.27mmピッチの表面実装タイプとしては、業界トップクラスの1.0Aの定格電流を実現。頑丈で嵌合フィーリングも良好で、機能基板を同一水平方向に接続展開するには最適なコネクタです。

MQ

2mmピッチ

[タイプ]
ボックス型小型平行・垂直接続

[定格電流]
1.0A

[定格電圧]
250V



実装高さ9.2mm、厚さ5.5mmで機器内の実装密度を高めるプリント基板とプリント基板を接続する2.0mmピッチのコネクタです。ポータブルビデオ・ビデオカメラをはじめとする高密度実装、高信頼性が要求される小型電子機器に最適です。

HVQ

2.5mmピッチ

[タイプ]
ロック付水平・平行・垂直接続

[定格電流]
3A

[定格電圧]
250V



ソケットとベースはトップ型・サイド型を用意しており、組み合わせによりマザーボードに対し平行・垂直・水平接続が可能なコネクタです。


JL

2.5mmピッチ

[タイプ]
ボックス型ロック付垂直接続

[定格電流]
3A

[定格電圧]
250V



実装強度を向上させた垂直接続タイプの2.5mmピッチ基板対基板接続用コネクタです。堅牢で、耐振動性や耐衝撃性に優れています。


JQ

2.5mmピッチ

[タイプ]
ボックス型水平・平行・垂直接続

[定格電流]
3A

[定格電圧]
250V



耐振性とコジリ挿抜に対し、優れた耐振構造と信頼性の高い接触性能を有するコネクタです。


MBS

2.5mmピッチ

[タイプ]
直付型垂直接続

[定格電流]
1.0A

[定格電圧]
250V



基板対基板の直付接続用ヘッダーです。


DIN

2.54mmピッチ

[タイプ]
DIN規格垂直接続

[定格電流]
1.0A

[定格電圧]
50V



DIN規格に準拠した基板対基板接続用コネクタです。


JDV

3mmピッチ

[タイプ]
ロック付垂直接続千鳥

[定格電流]
1.0A

[定格電圧]
50V



振動、衝撃などの機械的ストレスに対しても安定して優れた性能を発揮するロック付き基板対基板接続用コネクタです。


LEB

4mmピッチ

[タイプ]
ずれ吸収型水平接続
圧着・嵌合

[定格電流]
3.0A

[定格電圧]
300V




堅牢な4面シュラウド構造ながらLED照明用としてLED素子の発光特性に配慮した低背設計(実装高さ:2.7mm)且つ省スペースを実現したコネクタです。基板相互の水平接続が可能で、コネクタ並列使用に配慮したずれ吸収機構を設けています。高接圧仕様のフォーク型コンタクト(リセプタクル側)と余裕のある嵌合ストロークとで基板熱伸縮時でも安定した接触性能を確保します。

LEL

[タイプ]
ずれ吸収型水平接続

[定格電流]
1.6A

[定格電圧]
100V




LED照明用として、LEDパッケージの配光特性に配慮し、低背且つ省スペースを実現したコネクタです。基板相互の水平接続に対応し、コネクタ並列使用が可能なようにズレ吸収機構を設けています。高接触力/高耐久性仕様のペローズ型コンタクト(リセプタクル側)と余裕のある嵌合ストロークとで基板が熱伸縮しても安定した接触性能を確保します。

LEK

[タイプ]
ずれ吸収型水平接続
基板対基板用強ロック付

[定格電流]
3A



ハウジングを使用しない基板対基板タイプコネクタ。嵌合時の強ロックを付加しズレ吸収出来る機構としています。