

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbol: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks
2.5SBヘッダー 2.5SB Header	ストレートタイプ Straight type	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	SB**P-HVQ-※1	※3	※3	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	※1, ※2: バリエーションコード ※1, ※2: Variation Code
	アングルタイプ Right angle type	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	MB**P-※2	※3	※3	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	※1, ※2, ※3: 詳細は弊社までお問い合わせください。 ※1, ※2, ※3: Contact JST for details.
ADHコネクタ ADH connector	コンタクト Contact	—	SADH-003G-P0.2	—	—	—	—	—
	—	—	SADH-002G-P0.2	○	—	—	—	—
	ハウジング Housing	H: グレー H: GRAY	ADHR-03V-#	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
	—	S: ナチュラル S: NATURAL	ADHR-05V-#(HF)	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
ベース Header	—	S: 白, K: 黒 S: WHITE, K: BLACK	BM02(3)B-ADH#S-GAN-ETB BM03B-ADH#S-GAN-ETB	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
	—	K: 黒 K: BLACK	BM05B-ADH#S-GAN-ETB(HF)	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
	—	S: ナチュラル, K: 黒 S: NATURAL, K: BLACK	**ASR-30#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
ベース Header	—	S: ナチュラル, K: 黒 S: NATURAL, K: BLACK	BM**B-ASR#-TF	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
	—	S: ナチュラル, K: 黒 S: NATURAL, K: BLACK	—	—	—	—	—	—
AUHコネクタ AUH connector	コンタクト Contact	—	SACH-003G-P0.2	—	—	—	—	—
	—	—	SAUH-001G-M0.2	○	○	—	—	—
	ハウジング Housing	H: グレー H: GRAY	AUHR-**V-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
	—	K: 黒 K: BLACK	BM**B-AUH#S-GA-TB	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
ベース Header	—	S: ナチュラル, K: 黒 S: NATURAL, K: BLACK	—	—	—	—	—	—
	—	S: ナチュラル, K: 黒 S: NATURAL, K: BLACK	—	—	—	—	—	—
BHMコネクタ BHM connector	コンタクト Contact	—	SBHM-001T-P0.5	○	○	—	—	—
	リセプタクルハウジング Receptacle housing	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	BHMR-**V	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
BNIコネクタ BNI connector	コンタクト Contact	—	SBNI-01T-P0.5	○	○	—	—	—
	ハウジング Housing	S: ナチュラル S: NATURAL	BNIRP-**V-(W)-A-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
	—	M: 緑, E: 青 M: GREEN, E: BLUE	BNIRP-**V-(W)-(B/C)-#	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material	—
	リテーナ Retainer	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	BNIS-**V	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
ベース付ポスト Header	S: ナチュラル, M: 緑, E: 青 S: NATURAL, M: GREEN, E: BLUE	B**B-BNI#K-(A/B/C)-1(W)	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—	
BSSコネクタ BSS connector	コンタクト Contact	—	SBSS-21T-M0.7	○	—	R50541992	—	—
	ハウジング Housing	S: ナチュラル, Y: 黄 S: NATURAL, Y: YELLOW	BSSP-**V-#-(A/B)	○	—	R50541992	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
	ベース付ポスト Header	W: ナチュラル, L: レモンイエロー W: NATURAL, L: LEMON YELLOW	BM**B-BSS#S-(A/B)-TB	○	—	R50541992	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
CKコネクタ CK connector	ソケット Socket	H: 灰 H: GRAY	**CK-6#-P **CK-6#-PC	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
	CRシリーズ CR Series	H: 灰 H: GRAY	**CR-6#-P	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
—	—	FY: 蛍光黄 FY: FLUORESCENT YELLOW	**CR-6#-P	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
	—	R: 赤 R: RED	**CR-6#-P	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material	—
	—	H: ナチュラル H: NATURAL	B**B-CS#K	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
CSHコネクタ CSH connector	コンタクト Contact	—	SCSH-002T-P0.2N	○	○	—	—	—
	ハウジング Housing	PK: ピンク PK: PINK	CSH-**-#-N	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
CSRコネクタ CSR connector	ソケット Socket	PK: ピンク PK: PINK	**CSR-8#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
CZコネクタ CZ connector	ソケット Socket	S: ナチュラル, K: 黒 S: NATURAL, K: BLACK	**CZ-6#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	—
	DIPタイプ ベース付ピン DIP type Header	—	—	—	—	—	—	—

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbol: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks	
	トップ型 クリンチ有、ボス有 Top Entry Type Clinched (Kinked), With boss	H: ナチュラル、K: 黒 H: NATURAL, K: BLACK	B**B-CZ#K-B-1	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	トップ型 クリンチ有、ボス無 Top Entry Type Clinched (Kinked), Without boss	H: ナチュラル、K: 黒 H: NATURAL, K: BLACK	B**B-CZ#K-B	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	トップ型 クリンチ無、ボス有 Top Entry Type Not clinched (Not kinked), With boss	H: ナチュラル、K: 黒 H: NATURAL, K: BLACK	B**B-CZ#S-B-1	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	トップ型 クリンチ無、ボス無 Top Entry Type Not clinched (Not kinked), Without boss	H: ナチュラル、K: 黒 H: NATURAL, K: BLACK	B**B-CZ#S-B	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	サイド型 クリンチ有、ボス有 Side Entry Type Clinched (Kinked), With boss	H: ナチュラル、K: 黒 H: NATURAL, K: BLACK	S**B-CZ#K-B-1	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	サイド型 クリンチ有、ボス無 Side Entry Type Clinched (Kinked), Without boss	H: ナチュラル、K: 黒 H: NATURAL, K: BLACK	S**B-CZ#K-B	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	サイド型 クリンチ無、ボス有 Side Entry Type Not clinched (Not kinked), With boss	H: ナチュラル、K: 黒 H: NATURAL, K: BLACK	S**B-CZ#S-B-1	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	サイド型 クリンチ無、ボス無 Side Entry Type Not clinched (Not kinked), Without boss	H: ナチュラル、K: 黒 H: NATURAL, K: BLACK	S**B-CZ#S-B	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	表面実装タイプ ベース付ピン SMT type Header								
		トップ型、ボス有 Top Entry Type, With boss	S: ナチュラル、H: 灰 S: NATURAL, H: GRAY	BM**B-CZ#S-1-TF	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
トップ型、ボス無 Top Entry Type, Without boss		S: ナチュラル、H: 灰 S: NATURAL, H: GRAY	BM**B-CZ#S-TF	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
サイド型、ボス有 Side Entry Type, With boss		S: ナチュラル、H: 灰 S: NATURAL, H: GRAY	SM**B-CZ#S-1-TB	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
サイド型、ボス無 Side Entry Type, Without boss		S: ナチュラル、H: 灰 S: NATURAL, H: GRAY	SM**B-CZ#S-TB	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
CZFコネクタ CZF connector									
表面実装タイプ ベース付ピン SMT type Header		K: 黒 K: BLACK	BM**B-CZF#S-TF	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
CZコネクタ ソケット CZ connector Socket	H: ナチュラル、K: 黒 H: NATURAL, K: BLACK	**CZ-6#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material			
CZHコネクタ コンタクト CZH connector Contact	—	SCZH-002T-P0.5	○	○	—	—			
CZHコネクタ ハウジング CZH connector Housing	S: ナチュラル、H: 灰、Y: 黄、K: 黒、M: 緑、R: 赤、E: 青 S: NATURAL, H: GRAY, Y: YELLOW, K: BLACK, M: GREEN, R: RED, E: BLUE	CZHR-***V-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material			
CZHコネクタ CZH connector	コンタクト Contact	—	SCZH-002T-P0.5	○	○	—	—		
	ハウジング Housing	S: ナチュラル、H: 灰、Y: 黄、K: 黒、M: 緑、R: 赤、E: 青 S: NATURAL, H: GRAY, Y: YELLOW, K: BLACK, M: GREEN, R: RED, E: BLUE	CZHR-***V-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
CZWコネクタ CZW connector	ソケットホルダー Socket Holder	S: ナチュラル S: NATURAL	CZWH-***-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	DIPタイプ ベース付ピン DIP type Header								
	トップ型 クリンチ有、ボス有 Top Entry Type Clinched (Kinked), With boss	H: ナチュラル H: NATURAL	B**B-CZW#K-V-B-1	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	トップ型 クリンチ無、ボス有 Top Entry Type Not clinched (Not kinked), With boss	H: ナチュラル H: NATURAL	B**B-CZW#S-V-B-1	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	サイド型 クリンチ有、ボス有 Side Entry Type Clinched (Kinked), With boss	H: ナチュラル H: NATURAL	S**B-CZW#K-B-1	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	サイド型 クリンチ無、ボス有 Side Entry Type Not clinched (Not kinked), With boss	H: ナチュラル H: NATURAL	S**B-CZW#S-B-1	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	表面実装タイプ ベース付ピン SMT type Header								
	トップ型 クリンチ有、ボス有 Top Entry Type Clinched (Kinked), With boss	H: ナチュラル H: NATURAL	BM**B-CZW#S-1-TF	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	EHシリーズ EH Series								
	コンタクト Contact	—	SEH-001T-P0.6	○	○	R50082349	—		
—	—	SEH-001T-P0.6L	○	○	—	—			
—	—	SEH-002T-P0.6L	○	○	—	—			
—	—	SEH-003T-P0.6L	○	—	—	—			
ハウジング Housing	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	EHR-***-#	○	○	R50082349	UL94V-0材 UL94V-0 material			
ベース付ポスト トップ型 Header Top entry type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-EH-#	○	○	R50082349	UL94V-0材 UL94V-0 material			
ベース付ポスト サイド型 Header Side entry type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	S**B-EH-#	○	○	R50082349	UL94V-0材 UL94V-0 material			

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbol: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks
	ベース付ポストトップ型、Aタイプ Header Top entry type, A type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-EH-A-#	○	○	R50082349	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ラジアルテーピング ベース付ピン、TSタイプ Radial-taping Headers, TS type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-EH-TS-#	○	○	R50082349	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ラジアルテーピング ベース付ポスト、TV4タイプ Radial-taping Headers, TV4 type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-EH-TV4-#	○	○	R50082349	UL94V-0材 UL94V-0 material	
FAHコネクタ FAH Connector	コンタクト Contact	—	SFAH-91GC(Z)-M3	○	—	J50343864	—	
	—	—	SFAH-A1GC(Z)-M3	○	—	J50343864	—	
	タブハウジング Tab Housing	K: 黒 K: BLACK	FAH-M01V-#L1-A	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	—	R: 赤 R: RED	FAH-M01V-#L1-B	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
リセプタクルハウジング Receptacle Housing	—	K: 黒 K: BLACK	FAH-M02V-#	○	—	J50343864	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	—	K: 黒 K: BLACK	FAH-F01V-#L1-A	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	—	R: 赤 R: RED	FAH-F01V-#L1-B	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	—	K: 黒 K: BLACK	FAH-F02V-#	○	—	J50343864	UL94V-0材 UL94V-0 material	
FAHコネクタ (ねじ止めタイプ) FAH Connector (Screw Lock Type)	リセプタクル組立品 Receptacle assembly	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	02FAH-FAGD	※1 ○	—	※2 R50366239	UL94V-0材 UL94V-0 material	※1: AWG#8, AWG#6使用時 ※2: AWG#6使用時
	タブ組立品 Tab assembly	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	02FAH-MAGD	※1 ○	—	※2 R50366239	UL94V-0材 UL94V-0 material	※1: When using AWG#8, AWG#6 ※2: When using AWG#6
	タブカバーハウジング Tab cover housing	K: 黒 K: BLACK	FAH-MC02V-#	※1 ○	—	※2 R50366239	UL94V-0材 UL94V-0 material	
FFSコネクタ FFS connector	—	—	**FFS-SP-TF	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
FHJコネクタ FHJ connector	ハウジング Housing	ナチュラル Natural	**FHJ-SM1-TB	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
FHSコネクタ FHS connector	リバースタイプ Reverse type	ハウジング: ナチュラル, カバー: 黒 Housing: NATURAL, Cover: BLACK	**FHS-RSM1-GAN-TB	○	—	—	ハウジング, カバー: 共にUL94V-0材 Housing, Cover: both UL94V-0 material	
FKZコネクタ FKZ connector	ノーマルタイプ Normal type	ソケットハウジング: ナチュラル, スライダー: 黒 Socket housing: NATURAL, Slider: BLACK	**FKZ-SM1-1-TB	○	○	—	ハウジング, スライダー: 共にUL94V-0材 Housing, Slider: both UL94V-0 material	
	—	—	**FKZ-SM1-2-TB	○	○	—	ハウジング, スライダー: 共にUL94V-0材 Housing, Slider: both UL94V-0 material	
	リバースタイプ Reverse type	ソケットハウジング: ナチュラル, スライダー: 茶 Socket housing: NATURAL, Slider: BROWN	**FKZ-RSM1-1-TB	○	○	—	ハウジング, スライダー: 共にUL94V-0材 Housing, Slider: both UL94V-0 material	
	—	—	**FKZ-RSM1-2-TB	○	○	—	ハウジング, スライダー: 共にUL94V-0材 Housing, Slider: both UL94V-0 material	
FLHコネクタ FLH connector	ノーマルタイプ Normal type	ハウジング: 黄, スライダー: ナチュラル Housing: YELLOW, Slider: NATURAL	**FLH-SM1-TB	○	○	—	ハウジング, スライダー: 共にUL94V-0材 Housing, Slider: both UL94V-0 material	
	リバースタイプ Reverse type	ハウジング: ナチュラル, スライダー: 黒 Housing: NATURAL, Slider: BLACK	**FLH-RSM1-TB	○	—	—	ハウジング, スライダー: 共にUL94V-0材 Housing, Slider: both UL94V-0 material	
FLZコネクタ FLZ connector	ノーマルタイプ Normal type	ソケットハウジング: 灰, スライダーハウジング: 黒 Socket housing: gray, Slider housing: black	**FLZ-SM2-TB	○	○	—	ハウジング, スライダー: 共にUL94V-0材 Housing, Slider: both UL94V-0 material	
	リバースタイプ Reverse type	ソケットハウジング: ナチュラル, スライダーハウジング: 黒 Socket housing: natural, Slider housing: black	**FLZ-RSM2-TB	○	○	—	ハウジング, スライダー: 共にUL94V-0材 Housing, Slider: both UL94V-0 material	
	インナーロックノーマルタイプ Inner lock normal type	ソケットハウジング: 灰, スライダーハウジング: 黒 Socket housing: gray, Slider housing: black	**FLZ-SM2-R-TB	○	○	—	ハウジング, スライダー: 共にUL94V-0材 Housing, Slider: both UL94V-0 material	
	インナーロックリバースタイプ Inner lock reverse type	ソケットハウジング: ナチュラル, スライダーハウジング: 黒 Socket housing: natural, Slider housing: black	**FLZ-RSM2-R-TB	○	○	—	ハウジング, スライダー: 共にUL94V-0材 Housing, Slider: both UL94V-0 material	
FLZTコネクタ FLZT connector	ノーマルタイプ Normal type	ソケットハウジング: ナチュラル, スライダーハウジング: 茶 Socket housing: NATURAL, Slider housing: BROWN	**FLZT-SM1-TF	○	○	—	ハウジング, スライダー: 共にUL94V-0材 Housing, Slider: both UL94V-0 material	
	リバースタイプ Reverse type	ソケットハウジング: ナチュラル, スライダーハウジング: 黒 Socket housing: NATURAL, Slider housing: BLACK	**FLZT-RSM1-TF	○	○	—	ハウジング, スライダー: 共にUL94V-0材 Housing, Slider: both UL94V-0 material	
FXSコネクタ FXS connector	リバースタイプ Reverse type	ハウジング: ナチュラル, カバー: 黒 Housing: NATURAL, Cover: BLACK	**FXS-RSM1-GAN-TF(B)	○	○	—	ハウジング, カバー: 共にUL94V-0材 Housing, Cover: both UL94V-0 material	
FZAコネクタ FZA connector	ハウジング Housing	K: 黒 K: BLACK	**FZA-SM1-GAN-TB(HF)	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	—	—	**FZA-SM1-GAN-ETB(HF)	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
GHコネクタ GH connector	コンタクト Contact	—	SSHL-002T-P0.2	○	○	—	—	
	ハウジング Housing	カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog	GHR-**-V-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbol: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks	
	ベース (トップ型) Header (Top entry type)	カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog	BM**B-GH#-TBT	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ベース (サイド型) Header (Side entry type)	カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog	SM**B-GH#-TB	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ハウジング (キーイングパターンA) Housing (Keying pattern A)	P: 紫 P: purple	GHR-**V-2P	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ベース (キーイングパターンA) (トップ型) Header (Keying pattern A) (Top entry type)	P: 紫 P: purple	BM**B-GHP-A-TBT	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ベース (キーイングパターンA) (サイド型) Header (Keying pattern A) (Side entry type)	P: 紫 P: purple	SM**B-GHP-A-TB	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ハウジング (キーイングパターンB) Housing (Keying pattern B)	HD: ダークグレー HD: dark gray	GHR-**V-3HD	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ベース (キーイングパターンB) (トップ型) Header (Keying pattern B) (Top entry type)	HD: ダークグレー HD: dark gray	BM**B-GHHD-B-TBT	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ベース (キーイングパターンB) (サイド型) Header (Keying pattern B) (Side entry type)	HD: ダークグレー HD: dark gray	SM**B-GHHD-B-TB	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	GXコネクタ GX connector	ソケット Socket	S: ナチュラル S: NATURAL	**GX-6S	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		ベース、トップ型 Header, Top entry type	K: 黒 K: BLACK	BM**B-GXKS-TF	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
ベース、サイド型 Header, Side entry type		K: 黒 K: BLACK	SM**B-GXKS-TF	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
ベース、トップ型 Header, Top entry type		K: 黒、LE: ライトブルー(水色) K: BLACK, LE: LIGHT BLUE	BM**B-GXWS-(A/B)-TF	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
GXWコネクタ GXW connector	ソケットホルダー Socket holder	K: 黒、LE: ライトブルー(水色) K: BLACK, LE: LIGHT BLUE	GXWH-**-#-(A/B)	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	HR (圧着タイプ) HR (IDC type)	ソケット Socket	カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog	**HR-8#-P-N	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog			**HR-6#-P-N	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog			15HR-6#-P-N	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog			**HR-4#-P-N	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog			15HR-4#-P-N	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog			—	—	—	—	—	—	
HR (圧着タイプ) HR (Crimp type)	コンタクト Contact	—	SHR-001T-P0.6	○	○	—	—		
	ハウジング Housing	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	HRP-**-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
HMコネクタ HM connector	コンタクト Contact	—	SMR-001T-0.6	○	○	—	—		
	ハウジング Housing	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	HMR-**V	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	コンタクト Contact	—	SHR-001T-P0.6	○	○	—	—		
	ハウジング Housing	S: ナチュラル S: NATURAL	HRP-**-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ソケット Socket	M: 緑 M: GREEN	**HR-8#-P-N	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		S: ナチュラル S: NATURAL	**HR-6#-P-N	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
HYVコネクタ HYV connector	コンタクト Contact	—	SHYVF-21T-M0.5	○	○	—	—		
		—	SHYVF-41T-M0.5	○	○	—	—		
	ハウジング Housing	S: ナチュラル S: NATURAL	HYVRP-**V-(W)-A-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	リテーナ Retainer	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	HYVS-**V	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ベース付ポスト Header	S: ナチュラル S: NATURAL	B**B-HYV#S-A-1(W)	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	プラグ ストップパーなし Plug Without stopper	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	**PS-JE	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbole: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks	
	プラグ ストッパー付き Plug With stopper	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	**PSL-JE	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ソケット Socket	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	**R-JE	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
JEDシリーズ JED Series	プラグ トップ型 Plug Top entry type	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	**P-JED	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	プラグ サイド型 Plug Side entry type	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	**PS-JED	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	リセプタクル Receptacle	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	**R-JED	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
JETシリーズ JET Series	プラグ Plug	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	**P-JET	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	リセプタクル フリクションロックタイプ Receptacle Friction lock type	表示無し: 青 No symbol: BLUE	**R-JET-F	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material		
	リセプタクル 強ロックタイプ Receptacle Secure lock type	表示無し: 赤 No symbol: RED	**R-JET-P	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material		
JFPSコネクタ JFPS connector	リセプタクルコンタクト Receptacle contact	—	SJFPS-71GG-M1.0	○	—	—	—		
		—	SJFPS-81GG-M1.0	○	—	—	—		
		—	SJFPS-81T-M1.0	○	—	—	—		
	リセプタクルハウジング Receptacle housing	E: 青 E: BLUE	JFPSRS-**WGT-#X	—	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material	
		M: 緑 M: GREEN	JFPSRS-**WGT-#Z	—	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material	
		K: 黒 K: BLACK	JFPSRS-**WGT-#Y	○	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		E: 青 E: BLUE	JFPSRS-**V-#X	○	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		K: 黒 K: BLACK	JFPSRS-**V-#Y	○	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		トップヘッダー 1本足リード Top entry type Header, One foot print type lead	E: 青 E: BLUE	BC**B~JFPS#-GHXS	—	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material
	K: 黒 K: BLACK		BC**B~JFPS#-GHYS	○	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	E: 青 E: BLUE		BC**B~JFPS#-TXS	—	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material	
	K: 黒 K: BLACK		BC**B~JFPS#-TYS	○	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
トップヘッダー 2本足リード Top entry type Header, Two foot print type lead	E: 青 E: BLUE		BC**B~JFPS#-TX	—	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material	
	K: 黒 K: BLACK		BC**B~JFPS#-TY	○	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	M: 緑 M: GREEN	BC**B~JFPS#-TZ	—	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material		
サイドヘッダー Side entry type Header	E: 青 E: BLUE	SC**B~JFPS#-GHXS	—	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material		
	K: 黒 K: BLACK	SC**B~JFPS#-GHYS	—	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
JMコネクタ JM Connector	ソケット Socket	BK: 黒 BK: BLACK	JM-2#-61	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		BL: 青 BL: BLUE	JM-2#-63	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		R: 赤 R: RED	JM-2#-64	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		W: ナチュラル W: NATURAL	JM-2#-96	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		W: ナチュラル W: NATURAL	JM-T2#-61B	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
JUコネクタ JU connector	プラグ、サイド型 Plug, Side type	K: 黒 K: BLACK	200PS-JU#-G-B(A)	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	リセプタクル、サイド型 Receptacle, Side type	K: 黒 K: BLACK	200RS-JU#-GB	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
JWPFコネクタ (パネルロックタイプ) JWPF connector (Panel lock type)	タブハウジングアセンブリー Tab housing assembly	S: ナチュラル S: NATURAL	08TP-JWPF-V#LE-D-A	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		K: 黒 K: BLACK	08TP-JWPF-V#LE-D	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbol: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks
	タブカバーハウジング Tab cover housing	K: 黒 K: BLACK	08TPC-JWPF-V#-D	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
KRコネクタ KR connector	ソケット Socket	H: 灰 H: GRAY	**KR-6#-P **KR-6#-PC	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
NSHコネクタ NSH connector	コンタクト Contact	—	SSHL-003T-P0.2	○	○	—	—	
	ハウジング Housing	カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog	NSHR-**V-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース、トップタイプ Header, Top entry type	カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog	BM**B-NSH#S-TBT	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース、サイドタイプ Header, Side entry type	カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog	SM**B-NSH#S-TB	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース、ポッティング対応タイプ、トップタイプ Header, Potting treatment compatible type, Top entry type	カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog	BM**B-NSH#S-A-TB	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース、ポッティング対応タイプ、サイドタイプ Header, Potting treatment compatible type, Side entry type	カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog	SM**B-NSH#S-A-TB	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	中継接続用ユニット Wire-to-Wire Adapter	カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog	BU**B-NSH#S	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
NVシリーズ NV Series	コンタクト Contact	—	SVH-21T-P1.1	○	○	R9251676	—	
	ソケットハウジング Socket housing	表示無し: ナチュラル, E: 青 No symbol: NATURAL, E: BLUE	NVR-**-#	○	○	R9251676	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト Header	表示無し: ナチュラル, E: 青 No symbol: NATURAL, E: BLUE	B**P-NV-#	○	○	R9251676	UL94V-0材 UL94V-0 material	
OTZコネクタ OTZ connector	電源コンタクト プラグ Plug Contact for power supply	—	SSM-01GD-P1.4	○	○	—	—	
	信号用コンタクト プラグ Plug Contact for Signal	—	SOTZP-002GG-P0.18	○	○	—	—	
	プラグ Plug	H: 灰 H: GRAY	OTZP-**-#-P4	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	プラグカバー Plug Cover	H: 灰 H: GRAY	OTZC-**-#-P4	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	電源コンタクト リセプタクル Receptacle Contact for power supply	—	SSF-01GW-P1.4	○	○	—	—	
	リセプタクル Receptacle	H: 灰 H: GRAY	**R-OTZ-#4GG-P*RL	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	CZコネクタ ソケット CZ connector Socket	H: ナチュラル H: NATURAL	**CZ-6H	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	CZHコネクタ コンタクト CZH connector Contact	—	SOZH-002T-P0.5	○	○	—	—	
	CZHコネクタ ハウジング CZH connector Housing	S: ナチュラル S: NATURAL	CZHR-**V-S	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
PHコネクタ PH Connector	コンタクト Contact	—	SPH-004T-P0.5S	○	○	R75087	—	
	ハウジング Housing	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	PHR-**-#	○	○	R75087	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト ディップタイプ トップ型 Header Through-hole type Top entry type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-PH-K-#	○	○	R75087	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト ディップタイプ トップ型 Header Through-hole type Side entry type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	S**B-PH-K-#	○	○	R75087	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト ディップタイプ トップ型 Header SMT type Top entry type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-PH-SM4-#-TB	○	○	R75087	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト ディップタイプ トップ型 Header SMT type Side entry type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	S**B-PH-SM4-#-TB	○	○	R75087	UL94V-0材 UL94V-0 material	
PHDコネクタ PHD connector	コンタクト Contact	—	SPHD-002T-P0.5	○	○	—	—	
	ハウジング Housing	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	PHDR-**V#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト Header	S: ナチュラル, K: 黒 S: NATURAL, K: BLACK	B**B-PHD#S	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		S: ナチュラル, K: 黒 S: NATURAL, K: BLACK	S**B-PHD#S	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbole: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks
		上記以外のカタログ記載色 Other colours listed in JST catalog than above	B**B-PHD#S	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material	
		上記以外のカタログ記載色 Other colours listed in JST catalog than above	S**B-PHD#S	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material	
		カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-PHD#S-B	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	S**B-PHD#S-B	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
PHNコネクタ PHN connector	ハウジング Housing	H: 灰 H: Gray	PHNR-**-# PHNR-**C-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
PHVコネクタ PHV connector	ベース付ポスト (表面実装タイプトッパ型) Header (SMT type, Top entry)	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	B**B-PHV-SM1-TB	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
PIDシリーズ PID Series	コンタクト Contact	—	SPID-001T-P0.5	○	—	—	—	
	ソケットハウジング Socket housing	S: ナチュラル、K: 黒 S: NATURAL, K: BLACK	PIDRP-**V-#	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト Header	S: ナチュラル、K: 黒 S: NATURAL, K: BLACK	B**B-PID#S-1	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	リテーナ Retainer	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	PNIS-**V	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		S: ナチュラル S: NATURAL	PMS-**V-#	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
PJDコネクタ PJD connector	コンタクト Contact	—	SPJD-001T-P0.5	—	—	—	—	
	ソケットハウジング Socket housing	K: 黒、S: ナチュラル K: BLACK, S: NATURAL	PJDP-**V-#	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト Header	K: 黒、S: ナチュラル K: BLACK, S: NATURAL	B**B-PJD#S-1-B B**B-PJD#S-1	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material UL94V-0 material	
PNDシリーズ PND Series	コンタクト Contact	—	SPND-001T-C0.5 SPND-002T-C0.5	○ ○	○ ○	— —	— —	
	ソケットハウジング Socket housing	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	PNDP-**V-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト Header	Z: アイボリー、K: 黒 Z: IVORY, K: BLACK	B**B-PND#S-1	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		R: 赤、E: 青、D: 橙 R: RED, E: BLUE, D: ORANGE	B**B-PND#S-1	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material	
		Z: アイボリー、K: 黒 Z: IVORY, K: BLACK	B**B-PND#S	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		R: 赤、E: 青、D: 橙 R: RED, E: BLUE, D: ORANGE	B**B-PND#S	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material	
	リテーナ Retainer	Z: アイボリー Z: IVORY	PNDS-**V-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
PUDコネクタ PUD connector	コンタクト Contact	—	SPUD-002T-P0.5 SPUD-001T-P0.5	○ ○	○ ○	— —	— —	
	ハウジング Housing	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	PUDP-**V-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト (DIPタイプ) Header (DIP type)	S: ナチュラル、K: 黒 S: NATURAL, K: BLACK	B**B-PUD#S-(1)	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		S: ナチュラル、K: 黒 S: NATURAL, K: BLACK	S**B-PUD#S-1	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		上記以外のカタログ記載色 Other colours listed in JST catalog than above	B**B-PUD#S-(1)	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material	
		上記以外のカタログ記載色 Other colours listed in JST catalog than above	S**B-PUD#S-1	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material	
	ベース付コンタクト (表面実装タイプ) Header (SMT type)	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	BM**B-PUD#S-TFC	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		K: 黒 K: BLACK	SM**B-PUD#-D-ETB(HF)	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
PXAシリーズ PXA Series	コンタクト Contact	—	SPXA-001T-P0.6	—	—	—	—	
	ハウジング Housing	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	PXARP-**V-#	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbol: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks
RAコネクタ 圧接タイプ RA connector IDC type	ベース付ポスト Header	S: ナチュラル (アイボリー), K: 黒, R: 赤, E: 青 S: NATURAL (IVOLY), K: BLACK, R: RED, E: BLUE	BH**B-PXA#K	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ソケット Socket	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-S**1T	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	**： 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-S**1T	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	**： 50, 60
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-S502T	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-S**1T-0	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	**： 10, 14, 34, 40
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-S501T-0	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-S**1T-1290	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	**： 10, 14, 20, 26, 34, 40
	カバー Cover	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-CH**T	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ストレインリリーフ Strain relief	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-SR**T-1	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-SR**T-3	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ヘッダー Header	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-H**1TD	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	**： 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-H**1TD	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	**： 50, 60
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-H502TD	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-H**1SD	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	**： 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-H**1SD	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	**： 50, 60
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-H**1TD-1190	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	**： 10, 16, 20, 26, 34, 40
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-H**1TD-1190	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	**： 50, 60
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-H**1SD-1190	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	**： 10, 16, 20, 26, 34, 40
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-H**1SD-1190	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	**： 50, 60
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	RA-H502SD-1190	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
REシリーズ RE Series	コンタクト Contact	—	RF-SC2210	○	○	—	—	
		—	RF-SC2290	○	○	—	—	
	ハウジング Housing	黒 Black	RE-**	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ヘッダー(ストレートタイプ) Header (Straight type)	1: 黒 1: Black	RE-H**2TD-#130	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
			RE-H**2TD-#190	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ヘッダー(ライトアングルタイプ) Header (Right-angle type)	1: 黒 1: Black	RE-H**2SD-#110	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
			RE-H**2SD-#190	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ポラライジングキー Polarizing Key	ナチュラル(白) Natural (White)	PK-RF-1	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
RFシリーズ RF Series	コンタクト Contact	—	RF-SC2210	○	○	—	—	
		—	RF-SC2290	○	○	—	—	
	ハウジング Housing	黒 Black	RF-**	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ヘッダー(ストレートタイプ) Header (Straight type)	1: 黒 1: Black	RF-H**2TD-#130	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
			RF-H**2TD-#190	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ヘッダー(ライトアングルタイプ) Header (Right-angle type)	1: 黒 1: Black	RF-H**2SD-#110	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbole: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks
			RF-H**2SD-#190	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ポラライジングキー Polarizing Key	ナチュラル(白) Natural (White)	PK-RF-1	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
RGXコネクタ RGX connector	電源用プラグコンタクト Plug contact for power line	—	SRFM-61GG-S0.9	○	—	R50615589	—	
	電源リセプタクルコンタクト Receptacle contact for power line	—	SRFF-61GG-S0.9	○	—	R50615589	—	
	信号用プラグコンタクト Plug contact for signal line	—	SRFCP-002GG-M0.9	○	—	R50615589	—	
	プラグ信号ユニット Plug signal unit	K: 黒 K: Black	RGXYP-**-#	○	—	R50615589	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	プラグハウジング Plug housing	K: 黒 K: Black	**P-RGX-# **P-RGX-#-**	○	—	R50615589	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	リセプタクル Receptacle	K: 黒 K: BLACK	**R-RGX-#5GG **R-RGX-#5GG-**	○	—	R50615589	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	GXコネクタ ソケット GX connector socket	S: ナチュラル S: NATURAL	**GX-6#	○	—	R50615589	UL94V-0材 UL94V-0 material	
RIZコネクタ RIZ connector	電源コンタクト プラグ Plug Contact for power supply	—	SRWM-01GG-S0.6	○	○	R50157902	—	
		—	SRWM-21GG-S0.6	○	○	R50157902	—	
		—	SRWM-61GG-S0.6	○	○	R50157902	—	
	プラグ 信号タイプ Plug Signal Type	K: 黒 K: BLACK	**P-RIZ-#2GG-RL	○	○	R50157902	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	プラグ ハイブリッドタイプ Plug Hybrid Type	K: 黒 K: BLACK	**P-RIZ-#2GG-S*RL	○	○	R50157902	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	電源コンタクト リセプタクル Receptacle Contact for power supply	—	SRWF-01GG-M0.6	○	○	R50157902	—	
		—	SRWF-21GG-M0.6	○	○	R50157902	—	
		—	SRWF-61GG-M0.6	○	○	R50157902	—	
	リセプタクル 信号タイプ Receptacle Signal Type	K: 黒 K: BLACK	**R-RIZ-#4GG-FL	○	○	R50157902	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	リセプタクル ハイブリッドタイプ Receptacle Hybrid Type	K: 黒 K: BLACK	**R-RIZ-#4GG-SQ*FL	○	○	R50157902	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	CZコネクタ ソケット CZ connector Socket	H: ナチュラル H: NATURAL	**CZ-6H	○	○	R50157902	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	CZHコネクタ コンタクト CZH connector Contact	—	SCZH-002T-P0.5	○	○	R50157902	—	
	CZHコネクタ ハウジング CZH connector Housing	S: ナチュラル S: NATURAL	CZHR-**-V-S	○	○	R50157902	UL94V-0材 UL94V-0 material	
RPZコネクタ RPZ connector	電源コンタクト プラグ Plug Contact for power supply	—	SRPM-01GG-P0.6	○	○	R50448556	—	
		—	SRPM-61GG-P0.6	○	○	R50448556	—	
	プラグ Plug	K: 黒 K: BLACK	**P-RPZV-#4GG	○	○	R50448556	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	電源コンタクト リセプタクル Receptacle Contact for power supply	—	SRPF-01GG-P0.6	○	○	R50448556	—	
		—	SRPF-61GG-P0.6	○	○	R50448556	—	
	リセプタクル Receptacle	K: 黒 K: BLACK	**R-RPZV-#2GG	○	○	R50448556	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	PSコネクタ コンタクト PS connector Contact	—	SPS-01T-110	○	○	R50448556	—	
		—	SPS-41T-110	○	○	R50448556	—	
	PSコネクタ ハウジング PS connector Housing	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	PS-110	○	○	R50448556	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	CZコネクタ ソケット CZ connector Socket	H: ナチュラル H: NATURAL	**CZ-6H	○	○	R50448556	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	CZWコネクタ ソケットホルダー CZW connector Socket Holder	S: ナチュラル S: NATURAL	CZWH-**-S	○	○	R50448556	UL94V-0材 UL94V-0 material	
RTZコネクタ RTZ connector	リセプタクルコンタクト Receptacle Contact	—	SRTZ-002GSA-P0.3	—	—	—	—	
	リセプタクル Receptacle	K: 黒 K: BLACK	RTZR-**-V-#-FB	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	プラグ Plug	K: 黒 K: BLACK	RTZP-**-V-#1GSA	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
RVEコネクタ RVE connector	電源コンタクト プラグ Plug Contact for power supply	—	SRICM-01T-S0.6	○	—	R50272137	—	

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbol: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks
RVE connector	Plug Contact for power supply	---	SRICM-61T-S0.6	○	---	R50272137	---	
	信号用コンタクト プラグ Plug Contact for Signal	---	SRWMP-002T-M0.9	○	---	R50272137	---	
	プラグ信号ユニット Plug Signal Unit	K: 黒 K: BLACK	RWMYP-**-#	○	---	R50272137	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	プラグ Plug	K: 黒 K: BLACK	RVEP-**S*-#-RA-S	○	---	R50272137	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		K: 黒 K: BLACK	RVEP-**S*-#-R	○	---	R50272137	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		K: 黒 K: BLACK	RVEP-**S*-#-RA	○	---	R50272137	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		K: 黒 K: BLACK	RVEP-**S*-#-N	○	---	R50272137	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	電源コンタクト リセプタクル Receptacle Contact for power supply	---	SRWF-01T-M0.6	○	---	R50272137	---	
		---	SRWF-61T-M0.6	○	---	R50272137	---	
	リセプタクル Receptacle	K: 黒 K: BLACK	**S*R-RVE-#-RF1.2T-S	○	---	R50272137	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		K: 黒 K: BLACK	**S*R-RVE-#-NT-4G	○	---	R50272137	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		K: 黒 K: BLACK	**S*R-RVE-#-NT-1G	○	---	R50272137	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	CZコネクタ ソケット CZ connector Socket	H: ナチュラル H: NATURAL	**CZ-6H	○	---	R50272137	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	CZHコネクタ コンタクト CZH connector Contact	---	SCZH-002T-P0.5	○	---	R50272137	---	
CZHコネクタハウジング CZH connector Housing	S: ナチュラル S: NATURAL	CZHR-**V-S	○	---	R50272137	UL94V-0材 UL94V-0 material		
RWMコネクタ RWM connector	信号用コンタクト プラグ Plug Contact for Signal	---	SRWMP-002T-M0.9	○	---	R50258720	---	
	プラグ信号ユニット Plug Signal Unit	K: 黒 K: BLACK	RWMYP-**-#	○	---	R50258720	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	プラグ Plug	K: 黒 K: BLACK	RWMP-**S*-#	○	---	R50258720	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	リセプタクル Receptacle	K: 黒 K: BLACK	**S*R-RWM-#T	○	---	R50258720	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	CZコネクタ ソケット CZ connector Socket	H: ナチュラル H: NATURAL	**CZ-6H	○	---	R50258720	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	CZHコネクタ コンタクト CZH connector Contact	---	SCZH-002T-P0.5	○	---	---	---	
	CZHコネクタハウジング CZH connector Housing	S: ナチュラル S: NATURAL	CZHR-**V-S	○	---	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	RWZコネクタ RWZ connector	電源コンタクト プラグ Plug Contact for power supply	---	SRWM-01GG-S0.6	○	○	R50299087	---
		---	SRWM-21GG-S0.6	○	○	R50299087	---	
		---	SRWM-61GG-S0.6	○	○	R50299087	---	
プラグ 信号タイプ Plug Signal Type		K: 黒 K: BLACK	**P-RWZV-#4GG	○	○	R50299087	UL94V-0材 UL94V-0 material	
プラグ ハイブリッドタイプ Plug Hybrid Type		K: 黒 K: BLACK	**P-RWZV-#4GG-P*	○	○	R50299087	UL94V-0材 UL94V-0 material	
プラグ パネルロック ハイブリッドタイプ Plug panel lock Hybrid Type		K: 黒 K: BLACK	**P-RWZV-#4GG-P*FL	○	○	R50299087	UL94V-0材 UL94V-0 material	
電源コンタクト リセプタクル Receptacle Contact for power supply		---	SRWF-01GG-M0.6	○	○	R50299087	---	
		---	SRWF-21GG-M0.6	○	○	R50299087	---	
		---	SRWF-61GG-M0.6	○	○	R50299087	---	
リセプタクル 信号タイプ Receptacle Signal Type		K: 黒 K: BLACK	**R-RWZV-#2GG	○	○	R50299087	UL94V-0材 UL94V-0 material	
リセプタクル ハイブリッドタイプ Receptacle Hybrid Type		K: 黒 K: BLACK	**R-RWZV-#2GG-P*	○	○	R50299087	UL94V-0材 UL94V-0 material	
リセプタクル フローティングブッシュ ハイブリッドタイプ Receptacle Floating bush lock Hybrid Type		K: 黒 K: BLACK	**R-RWZV-#2GG-P*BM	○	○	R50299087	UL94V-0材 UL94V-0 material	
リセプタクル パネルロック ハイブリッドタイプ Receptacle panel lock Hybrid Type	K: 黒 K: BLACK	**R-RWZV-#2GG-P*RL	○	○	R50299087	UL94V-0材 UL94V-0 material		

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbol: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks	
	CZコネクタ ソケット CZ connector Socket	H: ナチュラル H: NATURAL	**CZ-6H	○	○	R50299087	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	CZHコネクタ コンタクト CZH connector Contact	—	SCZH-002T-P0.5	○	○	R50299087	—		
	CZHコネクタ ハウジング CZH connector Housing	S: ナチュラル S: NATURAL	CZHR-**-V-S	○	○	R50299087	UL94V-0材 UL94V-0 material		
SHコネクタ SH connector	コンタクト Contact	—	SSH-003T-P0.2-H	○	○	—	—		
	ハウジング(ハンドル付き) Housing (With handle)	S: ナチュラル S: Natural	SHR-**-V-S-B	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ハウジング(ハンドルなし) Housing (Without handle)	S: ナチュラル S: Natural	SHR-**-V-S	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ベース(トップ型) Header (Top entry type)	S: ナチュラル S: Natural	BM**-B-SRSS-TB	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ベース(サイド型) Header (Side entry type)	S: ナチュラル S: Natural	SM**-B-SRSS-TB	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	SR/SZコネクタ SR/SZ connector	ソケット Socket	S: ナチュラル S: Natural	**SR-3S	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース(DIPタイプ) トップ型 Header (Through-hole type) Top entry type	表示無し: ナチュラル(白) No symbol: Natural (White)	B**-B-SZ	○	注) ○ Note)	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	注) **SZ-3W嵌合時に限る。 Note) Only when mated with **SZ-3W.	
	ベース(DIPタイプ) サイド型 Header (Through-hole type) Side entry type	表示無し: ナチュラル(白) No symbol: Natural (White)	S**-B-SZ	○	注) ○ Note)	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	注) **SZ-3W嵌合時に限る。 Note) Only when mated with **SZ-3W.	
	ベース(表面実装タイプ) トップ型 Header (SMT type) Top entry type	S: ナチュラル S: Natural	BM**-B-SRSS-TB	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ベース(表面実装タイプ) サイド型 Header (SMT type) Side entry type	S: ナチュラル S: Natural	SM**-B-SRSS-TB	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	TBXコネクタ TBX Connector	コネクタ Connector	K: 黒 K: BLACK	TBX-03#-S4DA	※	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	※UL E239668 に登録済み。 ※UL E239668 registered.
	TCSコネクタ TCS connector	中継接続用ユニット Relay Connection Unit	LE: ライトブルー LE: LIGHT BLUE	BU**P-TGS-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
THRコネクタ THR connector	中継接続用ユニット Relay Connection Unit	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	BU**P-THR	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	HRコネクタ 圧接ソケット HR connector IDC Socket	K: 黒 K: BLACK	BU**P-THR-1-#	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
			**HR-8#-P-N	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
			**HR-6#-P-N	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	HRコネクタ 圧着コンタクト HR connector Crimp Contact	K: 黒 K: BLACK	**HR-4#-P-N	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
			SHR-001T-P0.6	—	—	—	—		
			HRコネクタ ハウジング HR connector Housing	S: ナチュラル S: NATURAL	HRP-**-#	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material
TRコネクタ TR connector	中継接続用ユニット Wire-to-Wire adapter	H: 灰 H: Gray	BU**P-TR-P-# BU**P-TR-PC-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
TZコネクタ TZ connector	中継接続用ユニット Relay connection Unit	S: ナチュラル S: NATURAL	BU**P-TZ-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
TZWコネクタ TZW connector	中継接続用ユニット Relay connection Unit	S: ナチュラル S: NATURAL	BU**P-TZW-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
UBコネクタ UB Connector	リセプタクル タイプA Receptacle Type A	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBA-4R-D14-4D	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBA-4R-D14T-4D	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBA-4R-D14C2-4D	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBA-R4R-D14-4D	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBAS-4R-D14D-4D	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBAL-4R-D14-4S	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBAL-4RS-D14K-4S	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBA-4RS-D14T-4D	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	—	—	—	—	—	—	
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	—	—	—	—	—	—	

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbol: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks	
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBA-4RS-D14C-4D	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBA-4R-S14-4S	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBA-4R-S14A-4S	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBA-4R-S14B-4S	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBA-4R-S14C-4S	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBA-4R-S14HD-4S	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBA-R4R-S14-4S	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		リセプタクル タイプB Receptacle Type B	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBB-4R-D14T-4D	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
			表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBB-4R-D14C-4D	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
			表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBBS-4R-D14-4D	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
プラグ Plug	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBA-4P-S14E	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material			
UBコネクタ UB Connector mini-B Type	Through-hole type (for 1.0 mm thick PC boards)	—	UB-M5BR-DM14-4D	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	Through-hole type (for 1.6 mm thick PC boards)	—	UB-M5BR-DMP14-4S	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	SMT / Through-hole type	—	UB-M5BR-S14-4S	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	SMT type	—	UB-M5BR-G14-4S	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
UB3コネクタ UB3 Connector	オンボードタイプ (基板厚さ1.0mm対応) Onboard type (PC Board Thickness: 1.0 mm)	—	UB3A-9R-D6C-112(HF)	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	オンボードタイプ (基板厚さ1.6mm対応) Onboard type (PC Board Thickness: 1.6 mm)	—	UB3A-9R-D6C-414(HF)	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	オフセットタイプ (基板厚さ1.0mm対応) Offset type (PC Board Thickness: 1.0 mm)	—	UB3A-9R-D6C-333(HF)	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		—	—	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
UBCコネクタ UBC Connector	プラグ Plug	黒 BLACK	UBC-P-514-7B(HF)	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	リセプタクル 標準タイプ Receptacle Normal type	黒 BLACK	UBC-R1B12-56C-7ATS(HF)	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	リセプタクル 低背タイプ Receptacle Low profile type	黒 BLACK	UBC-R1AB12-56C-7ATS(HF)	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	リセプタクル こじり耐性強化タイプ Receptacle Pry resistance enhanced type	黒 BLACK	UBC-R9AB12-56C-7ATS(HF)	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	リセプタクル オンボードタイプ USB2.0 Type-C Receptacle On board type USB2.0 Type-C	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBC-RA(HF)	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	リセプタクル オンボードタイプ USB2.0 Type-C Receptacle On board type USB2.0 Type-C	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBC-RA1(HF)	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	リセプタクル オンボードタイプ USB3.2 Type-C Receptacle On board type USB3.2 Type-C	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBC-RB(HF)	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	リセプタクル オンボードタイプ USB3.2 Type-C Receptacle On board type USB3.2 Type-C	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	UBC-RB1(HF)	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	コンタクト Contact	—	SVH-21T-P1.1	○	○	R75122	—		
		—	SVH-41T-P1.1	○	○	R75122	—		
VHコネクタ VH connector	ハウジング Nタイプ Housing N-Type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	VHR-**N-#	○	○	R75123	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ハウジング Mタイプ Housing M-Type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	VHR-**M-#	○	○	R75124	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ハウジング リテーナ対応タイプ Housing for retainer type	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	VHRR-**N	○	○	R75125	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	リテーナ Retainer	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	VHS-**V	○	○	R75126	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ベース付ポスト トップ型 Header, Top entry type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**P-VH-#	○	○	R75127	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		—	—	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		—	—	—	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbol: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks
	ベース付ポスト サイド型 Header, Side entry type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**PS-VH-#	○	○	R75128	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト トップ型 PBT品 Header, Top entry type, PBT	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**P-VH-B-#	○	○	R75129	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト サイド型ストッパー付き Header, Side entry type with stopper	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	S**P-VH-#	○	○	R75130	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト ボックス型 Header, Box type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**P-VH-FB-B-#	○	○	R75131	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト ハイボックスタイプ Header, High box type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	BH**P-VH-1-#	○	○	R75134	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	VHコネクタ 速結タイプ VH connector Quick-connect type	ソケット Socket	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	**VH-PKT-40	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material
VRコネクタ VR connector	ソケット Socket	S: ライン色-なし S: Line color - No color	**VR-6#	○	○	—	UL94V-2材 UL94V-2 material	ナチュラル色のソケットに適用電線毎に異なる色のラインを引いている。 A different color line is drawn for each applied wire in the natural-colored socket.
		K: ライン色-黒 K: Line color - Black	**VR-4#	○	○	—	UL94V-2材 UL94V-2 material	
		R: ライン色-赤 R: Line color - Red	**VR-2#	○	○	—	UL94V-2材 UL94V-2 material	
		N: ライン色-茶 N: Line color - Brown	**VR-A#	○	○	—	UL94V-2材 UL94V-2 material	
		O: ライン色-橙 O: Line color - Orange	**VR-B#	○	○	—	UL94V-2材 UL94V-2 material	
		ベース付ポスト Header	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	B**P-VR	○	○	—	
カバー Cover	表示無し: 黒 No symbol: BLACK	VRC-**E	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		VRC-**D	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
			○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
			○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
VYHコネクタ VYH connector	コンタクト Contact	—	SYF-01T-P0.5A	○	○	R50036139	—	
		—	SYF-41T-P0.5A	○	○	R50036139	—	
		—	SYF-61T-P0.5A	○	○	R50036139	—	
		—	SVYF-41T-P0.5A-13.5	○	○	—	—	
		—	SVYF-61T-P0.5A	○	○	—	—	
		—	—	○	○	—	—	
	ハウジング 1列タイプ Housing Single-row type ハウジング 2列タイプ Housing Dual-row type	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	VYHP-**V-#	○	○	R50036139	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	VYHP-**VD-#	○	○	R50036139	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		S: ナチュラル S: NATURAL	VYHS-**V-#	○	○	—	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		ベース付ポスト 1列タイプ PBT(GF)品 Header Single-row type PBT(GF) type	S: ナチュラル S: NATURAL	B**B-VYH#K-1	○	○	R50036139	UL94V-0材 UL94V-0 material
		ベース付ポスト 2列タイプ PBT(GF)品 Header Dual-row type PBT(GF) type	S: ナチュラル S: NATURAL	B**B-VYH#K-D-1	○	○	R50036139	UL94V-0材 UL94V-0 material
		ベース付ポスト 1列タイプ PBT(GF)品 Header Single-row type PA66(GF) type	S: ナチュラル S: NATURAL	B**B-VYH#K-M-1	○	○	R50036139	UL94V-0材 UL94V-0 material
ベース付ポスト 2列タイプ PBT(GF)品 Header Dual-row type PA66(GF) type	S: ナチュラル S: NATURAL	B**B-VYH#K-DM-1	○	○	R50036139	UL94V-0材 UL94V-0 material		
XAシリーズ XA Series	コンタクト Contact	—	SXA-001T-P0.6	○	○	R9851220	—	
		—	SXA-01T-P0.6	○	○	R9851220	—	
		—	SXA-001T-P0.6L	○	○	R9851220	—	
		—	—	○	○	—	—	
	ハウジング Housing	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	XAP-**V-1-#	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	XARP-**V-#	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	
リテーナ Retainer	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	XMS-**V	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material		
ベース付ピン Header	S: ナチュラル, K: 黒, etc. ※1 S: NATURAL, K: BLACK, etc. ※1	B**B-XA#K-1	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	※1. R: 赤, E: 青, M: 緑 ※1. R: RED, E: BLUE, M: GREEN	

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbol: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks	
		Y: 黄 Y: YELLOW	B**B-XA#K-1	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material		
		S: ナチュラル、K: 黒、etc. ※1 S: NATURAL, K: BLACK, etc. ※1	B**B-XA#K-1-A	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	※1. R: 赤、E: 青、M: 緑 ※1. R: RED, E: BLUE, M: GREEN	
		Y: 黄 Y: YELLOW	B**B-XA#K-1-A	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material		
		S: ナチュラル、K: 黒、etc. ※1 S: NATURAL, K: BLACK, etc. ※1	S**B-XA#S-1	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	※1. R: 赤、E: 青、M: 緑 ※1. R: RED, E: BLUE, M: GREEN	
		Y: 黄 Y: YELLOW	S**B-XA#S-1	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material		
		ベース付ピン (Nタイプ) Header (N type)	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-XA#K-1N	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	
			カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-XA#K-1N-A	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	
			カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	S**B-XA#S-1N-BN	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		ベース付ピン 表面実装タイプ Header SMT type	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	BM**B-XA#S-TF	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		ベース付ピン ラジアルテーピングタイプ Header Radial-taping type	S: ナチュラル、etc. ※1 S: NATURAL, etc. ※1	B**B-XA#S-1-T	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	※1. R: 赤、E: 青、M: 緑 ※1. R: RED, E: BLUE, M: GREEN
	S: ナチュラル、etc. ※1 S: NATURAL, etc. ※1	B**B-XA#S-1-A-T	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	※1. R: 赤、E: 青、M: 緑 ※1. R: RED, E: BLUE, M: GREEN		
XAシリーズ 基板対電線用、 GWT対応品 XA Series for Wire-to-Board, Compatible with Glow Wire Test	コンタクト Contact	—	SXA-001T-P0.6	○	○	R9851220	—		
		—	SXA-01T-P0.6	○	○	R9851220	—		
		—	SXA-001T-P0.6L	○	○	R9851220	—		
		—	SXA-01T-P0.6	○	○	R9851220	—		
	ハウジング Housing	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	XARP-**V-WGT4	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	リテーナ Retainer	表示無し: ナチュラル (アイボリー) No symbol: NATURAL (Ivory)	XMS-**V	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ベース付ピン Header	S: ナチュラル (アイボリー) S: NATURAL (Ivory)	B**B-XA#K-1	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	S: ナチュラル (アイボリー) S: NATURAL (Ivory)	B**B-XA#K-1-A	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material			
	S: ナチュラル (アイボリー) S: NATURAL (Ivory)	S**B-XA#S-1	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material			
XAシリーズ 電線対電線用、 GWT対応品 XA Series for Wire-to-Wire, Compatible with Glow Wire Test	コンタクト Contact	—	SXAM-001T-P0.6	○	○	R9851220	—		
		—	SXAM-01T-P0.6	○	○	R9851220	—		
		—	SXA-001T-P0.6	○	○	R9851220	—		
		—	SXA-01T-P0.6	○	○	R9851220	—		
	ハウジング Housing	表示無し: ナチュラル (白) No symbol: NATURAL (White)	XARR-**VF-WGT4	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: ナチュラル (白) No symbol: NATURAL (White)	XARR-**V-WGT4	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		表示無し: ナチュラル (白) No symbol: NATURAL (White)	XARP-**V-WGT4	○	—	—	UL94V-0材 UL94V-0 material		
リテーナ Retainer	表示無し: ナチュラル (アイボリー) No symbol: NATURAL (Ivory)	XMS-**V	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material			
XAコネクタ ハイボックスタイプ XA connector High-box type	コンタクト Contact	—	SXA-001T-P0.6	○	○	R9851220	—		
	ソケットハウジング Socket housing	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	XAP-**V-1-#	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material		
		カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	XARP-**V-#	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	リテーナ Retainer	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	XMS-**V	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material		
	ベース付ポスト ハイボックスタイプ Header High-box type	S: ナチュラル、K: 黒、etc. ※1 S: NATURAL, K: BLACK, etc. ※1	BH**B-XA#K-BN	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	※1. R: 赤、M: 緑 ※1. R: RED, M: GREEN	
		Y: 黄 Y: YELLOW	BH**B-XA#K-BN	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material		
	S: ナチュラル、K: 黒、etc. ※1 S: NATURAL, K: BLACK, etc. ※1	BH**B-XA#K	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	※1. R: 赤、M: 緑 ※1. R: RED, M: GREEN		
	Y: 黄 Y: YELLOW	BH**B-XA#K	—	—	—	UL非登録材 Non-UL registered material			

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
 #：色表示を表す記号  
 \*\*: Indicates the number of circuits.  
 #: Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
 Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbol: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks
		S: ナチュラル S: NATURAL	BH**B-XA#S-BN-T	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		S: ナチュラル S: NATURAL	BH**B-XA#S-T	○	○	R9851220	UL94V-0材 UL94V-0 material	
XADシリーズ XAD Series	コンタクト Contact	---	SXA-01T-P0.6	○	○	R9851219	---	
		---	SXA-001T-P0.6	○	○	R9851219	---	
		---	SXA-001T-P0.6L	○	○	R9851219	---	
	ハウジング Housing	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	XADRP-**V-#	○	○	R9851219	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ピン Header	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-XAD#S-N	○	○	R9851219	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-XAD#S-N-A	○	○	R9851219	UL94V-0材 UL94V-0 material	
カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog		S**B-XAD#S-N	○	○	R9851219	UL94V-0材 UL94V-0 material		
XHコネクタ XH connector	コンタクト Contact	---	SXH-001T-P0.6N	○	○	J50014297	---	
		---	SXH-001T-P0.6	○	○	J50014297	---	
		---	SXH-002T-P0.6	○	○	J50014297	---	
	ハウジング Housing	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	XHP-**-#	○	○	J50014297 1, 16極品は未登録 1- and 16-circuit products are not registered.	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ハウジング(穴埋品) Housing with plugged up hole	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	XHP-**(**)U-#	---	---	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト Header	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-XH-A-#	○	○	J50014297 16極品は未登録 16-circuit product is not registered.	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	S**B-XH-A-#	○	○	J50014297 16極品は未登録 16-circuit product is not registered.	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト(穴埋品) Header with plugged up hole	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B2(10.0)B-XH-A-U-#	---	---	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト(ガラス入ナイロン品) Header (PA Glass-filled)	表示無し: ナチュラル, C: 黒 No symbol: NATURAL, C: BLACK	B**B-XH-2-#	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		上記以外のカタログ記載色 Other colours listed in JST catalog than above	B**B-XH-2-#	---	---	---	UL非登録材 Non-UL registered material	
	ベース付ポスト(トップ型、ボス有り) Header (Top entry type, with boss)	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-XH-AM-#	○	○	J50014297 1極品は未登録 1-circuit product is not registered.	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト(表面実装タイプ) Header (SMT type)	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	S*B-XH-SM4-#-TB	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト(ラジアルテーピングタイプ) Header (Radial-taping type)	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B*B-XH-TV4-#	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		表示無し: ナチュラル, C: 黒 No symbol: NATURAL, C: BLACK	B**B-XH-2-TV4-#	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
上記以外のカタログ記載色 Other colours listed in JST catalog than above		B**B-XH-2-TV4-#	---	---	---	UL非登録材 Non-UL registered material		
XHコネクタ ハイボックスタイプ XH connector High-box type	ベース付ポスト Header	表示無し: ナチュラル, C: 黒 No symbol: NATURAL, C: BLACK	BH**B-XH-2-#	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		上記以外のカタログ記載色 Other colours listed in JST catalog than above	BH**B-XH-2-#	---	---	---	UL非登録材 Non-UL registered material	
XLコネクタ (基板対電線) XL connector (Wire-to-Board)	コンタクト Contact	---	SXF-01T-P0.7	○	○	R75150	---	
		---	SXF-41T-P0.7	○	○	R75150	---	
	ハウジング Housing	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	XLP-**V-#	○	○	R75150	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト Header	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**P-XL-#	○	○	R75150	UL94V-0材 UL94V-0 material	

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
#：色表示を表す記号  
\*\*：Indicates the number of circuits.  
#：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbol: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks
	ベース付ポスト (HDBタイプ) Header (HDB Type)	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**P-XL-HDB-#	○	○	R75150 6極品は未登録 6-circuit product is not registered.	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	S**P-XL-HDB-#	○	○	R75150	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ポスト (HDSタイプ) Header (HDS Type)	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**P-XL-HDS-#	○	○	R75150	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	S**P-XL-HDS-#	○	○	R75150	UL94V-0材 UL94V-0 material	
XNIコネクタ XNI connector	コンタクト Contact	---	SXNI-001T-P0.6	○	○	J50148340	---	
		---	SXNI-003T-P0.6	○	○	J50148340	---	
	ハウジング Housing	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	XNIRP-**V-(A,B)-#	○	○	J50148340	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		ベース付ポスト Header	S: ナチュラル S: NATURAL R: 赤 R: RED	B**B-XNI#K-A-(1) B**B-XNI#K-B-(2)	○ ---	○ ---	J50148340 ---	UL94V-0材 UL94V-0 material UL非登録材 Non-UL registered material
ZEコネクタ ZE connector	コンタクト Contact	---	SZE-002T-P0.3	○	○	---	---	
		---	SZE-003T-P0.3	○	○	---	---	
	ハウジング Housing	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	ZER-**V-#	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		ベース (DIPタイプ) Header (DIP type)	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-ZE#K-(1)D S**B-ZE#K-2D	○ ○	○ ○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material UL94V-0材 UL94V-0 material
	ベース (表面実装タイプ) Header (SMT type)	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	BM**B-ZE#S-TBT	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	SM**B-ZE#S-TB	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		---	---	---	---	---	---	
ZHシリーズ ZH Series	コンタクト Contact	---	SZH-002T-P0.5	○	○	---	---	
		---	SZH-003T-P0.5	○	○	---	---	
	ハウジング Housing	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	ZHR-**	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	ZHR-6(3.0)	---	---	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ピン Header	表示無し: ナチュラル、K: 黒 No symbol: NATURAL, K: BLACK	B**B-ZR-#	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		上記以外のカタログ記載色 Other colours listed in JST catalog than above	B**B-ZR-#	---	---	---	UL非登録材 Non-UL registered material	
		表示無し: ナチュラル、K: 黒 No symbol: NATURAL, K: BLACK	B**B-ZR-3.4-#	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		上記以外のカタログ記載色 Other colours listed in JST catalog than above	B**B-ZR-3.4-#	---	---	---	UL非登録材 Non-UL registered material	
		表示無し: ナチュラル、K: 黒 No symbol: NATURAL, K: BLACK	S**B-ZR-#	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		上記以外のカタログ記載色 Other colours listed in JST catalog than above	S**B-ZR-#	---	---	---	UL非登録材 Non-UL registered material	
		表示無し: ナチュラル、K: 黒 No symbol: NATURAL, K: BLACK	S**B-ZR-3.4-#	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		上記以外のカタログ記載色 Other colours listed in JST catalog than above	S**B-ZR-3.4-#	---	---	---	UL非登録材 Non-UL registered material	
	ベース付ピン 表面実装タイプ Header SMT type	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	S**B-ZR-SM2-TF	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ベース付ピン 表面実装タイプ (補強金具付き) Header SMT type (With reinforcement)	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-ZR-SM4-#-TF	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
ベース付ピン 表面実装タイプ (補強金具付き) Header SMT type (With reinforcement)	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	S**B-ZR-SM4A-#-TF	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material		
ベース付ピン 表面実装タイプ (補強金具付き) Header SMT type (With reinforcement)	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	B**B-ZR-SM4-#-TFT	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material		
ベース付ピン 表面実装タイプ (補強金具付き) Header SMT type (With reinforcement)	カタログに記載する全色 All colors listed in JST catalog	S**B-ZR-SM4A-#-TFT	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material		
ZMシリーズ ZM Series	プラグ Plug	---	---	---	---	---		

# 海外規格登録状況一覧

## List of Registered Overseas Standards

\*\*：極数を示す。  
 #：色表示を表す記号  
 \*\*: Indicates the number of circuits.  
 #：Symbol indicating color indication

更新: April 22nd, 2025  
 Update: April 22nd, 2025

シリーズ名 Series name	部品名 Part name	記号: 色調 Symbol: Color	形番 Part number	UL E60389	CSA LR20812	TÜV	使用樹脂の難燃グレード Flame retardant grade of Resin used	備考 Remarks
	ピンコンタクト Pin contact	---	SMM-003T-P0.5	○	○	---	---	
	リセプタクルハウジング Receptacle housing	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	ZMR-**-	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ソケット: ZHコネクタ (圧着タイプ) Socket: ZH connector (Crimp type)							
	コンタクト Contact	---	SZH-003T-P0.5	○	○	---	---	
	ハウジング Housing	表示無し: ナチュラル No symbol: NATURAL	ZHR-**-	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ソケット: ZRコネクタ (圧着タイプ)、AWG#30用 Socket: ZR connector (IDC type) for AWG#30	H: ナチュラル H: NATURAL	**ZR-3#-P	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ソケット: ZRコネクタ (圧着タイプ)、AWG#28用 Socket: ZR connector (IDC type) for AWG#28	M: 緑 M: GREEN	**ZR-8#-P	---	---	---	UL非登録材 Non-UL registered material	
ZOMコネクタ ZOM Connector	ソケットコンタクト Socket Contact	---	SZND-002T-P0.5	○	---	---	---	
	ピンコンタクト Pin Contact	---	SZNDM-002T-P0.5	○	---	---	---	
	プラグハウジング Plug Housing	カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog	ZOMP-**V-( )-#	○	---	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	形番について: キーイングコードの( )は#に連動している。 About the part number: The ( ) in the keying code is linked to #.
	リセプタクルハウジング Receptacle Housing	カタログに掲載する全色 All colors listed in JST catalog	ZOMR-**VF-( )-#	○	---	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
ZRシリーズ ZR Series	ソケット、AWG#30用 Socket for AWG#30	H: ナチュラル H: NATURAL	**ZR-3#-P	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
	ソケット、AWG#28用 Socket for AWG#28	K: 黒 K: BLACK	**ZR-8#-P	○	○	---	UL94V-0材 UL94V-0 material	
		M: 緑、R: 赤、E: 青 M: GREEN, R: RED, E: BLUE	**ZR-8#-P	---	---	---	UL非登録材 Non-UL registered material	