

## IG

[タイプ]  
その他

[定格電流]  
ステンレススチール/320mA  
銅合金/5A


[定格電圧]  
ステンレススチール/23KV  
銅合金/200V



ガス給湯器、ファンヒータなどの点火プラグ(プラグピン 2.0)との接続に用いられる接続子です。容易な作業で確実な接続が可能で、メンテナンスも簡単です。3つに分かれた嵌合部パネにより、常に安定した電氣的・機械的接触が得られ、こじり挿抜に強い構造です。

## MG

[タイプ]  
その他



銅マグネットワイヤー端末部の結線用端子です。各種の絶縁コーティングされたワイヤーを容易に効率よく結線できます

## PS

[タイプ]  
その他

[定格電流]  
25A(#250(S)AWG#10使用時)

[定格電圧]  
250V



・確実なロック機構と低挿入力・安定した接触性能・コンタクト誤挿入(表裏反転挿入)防止構造・タブ誤挿入防止構造(ショートタイプハウジング)・ショートタイプハウジングにはグローワイヤー対応品もラインアップ

## SPCスプライス


[タイプ]  
その他



電線相互を接続するための接続子で、電線の組み合わせにより直線、分岐、閉端と様々な接続ができ、広い用途に利用されます。

## ギボシ接続ターミナル ( 4オス)

[タイプ]  
ギボシ接続




## ギボシ接続ターミナル ( 4メス)

[タイプ]  
ギボシ接続




## ギボシ接続ターミナル ( 5オス)

[タイプ]  
ギボシ接続




## ギボシ接続ターミナル ( 5メス)

[タイプ]  
ギボシ接続



## クラスターソケット

[タイプ]  
その他



冷蔵庫・冷凍機などのコンプレッサー内に密封されたモーターのリード線とクラスターピン( 2.3mm)を接続する3極用コネクタです。耐熱性及び耐久性を特に要求されるため、コンタクト、ハウジングともにこれらを十分に配慮した設計と高品質の材料で構成されています。

## クラスターピン用


[タイプ]  
その他



冷蔵庫・冷凍機・エアコンなどのコンプレッサー内に密封されたモーターのリード線とクラスターピン( 2.3mm)を接続する単極コネクタです。りん青銅にすずめっき仕上げしたもので、安定した接触性能を維持する高信頼性のコネクタです。

## ヒータ線用スプライス

[タイプ]  
その他



冷蔵庫・冷凍ケースなどの霜取り用ヒータ線(心線をラセン状に巻いたもの)とビニル電線との接続に用いる接続子です。ヒーター線を傷つけたり、切断しないようにふた構造のパレルを採用しており、信頼性の高い安定した接続ができます。

## ピアシングスプライス

[タイプ]  
その他



この接続子はSPC接続子と同じ用途ですが、接続子内部に特殊チャンネル加工を施しており、巻線(エナメル線、ホルマル線など)の場合、絶縁被覆をあらかじめ剥離しないで良好な電気接続が行えるよう設計された接続子です。モータ、リレー、その他回転機の巻線相互間の接続及び巻線とリード線の接続に適しています。

## ボタンコンタクト

[タイプ]  
その他




ランプソケットやヒューズホルダに組み込む接続部品であり、従来のはんだ付けタイプに比べて信頼性・作業性に優れ、自動車などに数多く使われています。

## マイクロスイッチ用

[タイプ]  
その他

[定格電流]  
10A

[定格電圧]  
250V



電気用品安全法に準拠したマイクロスイッチ用コネクタです。マイクロスイッチへの装着が軽く容易に行え、組立作業の合理化が計れます。また、コンタクトをハウジングへ装着する際、誤挿入を防止できる構造で、装着しやすくハーネス加工の作業性が向上します。

## 角先開形ターミナル (ロック型)

[タイプ]  
角先開形




## 角先開形ターミナル (被覆押え付き・なし)

[タイプ]  
角先開形



## 丸形ターミナル (菊座金付き)

[タイプ]  
丸形



## 丸形ターミナル (被覆押え付き・なし)

[タイプ]  
丸形



平形接続ターミナル (#110/#187タブ・オン接続子)

[タイプ]  
平形接続



平形接続ターミナル (#110/#250タブ・イン・タブ接続子)

[タイプ]  
平形接続



平形接続ターミナル (#110/#250タブ・イン接続子)

[タイプ]  
平形接続




平形接続ターミナル (#187/#250タブ・オン・タブ接続子)

[タイプ]  
平形接続



平形接続ターミナル (#187/#250タブ・オン旗型接続子)

[タイプ]  
平形接続



平形接続ターミナル (#205タブ・オン接続子)

[タイプ]  
平形接続



## 平形接続ターミナル (#250タブ・オン接続子)

[タイプ]  
平形接続



## 平形接続ターミナル (#250タブ付タブ・オン接続子)

[タイプ]  
平形接続

